

FLOATMAX RT



CARACTERISTICA

Lengueta direccional

BENEFICIOS

Tracción superior y mejor estabilidad

CARACTERISTICA

Reborde redondeado

BENEFICIOS

Menor daño al suelo y cultivos

CARACTERISTICA

Centro de bloques robusto

BENEFICIOS

Ruido bajo y marcha suave en superficies duras

CARACTERISTICA

Surcos interconectados

BENEFICIOS

Mejores propiedades de autolimpieza


CARACTERISTICA

Construcción de cinturón de acero

BENEFICIOS

Protección contra pinchaduras

MACHINERY



Trailer

Tamaño	Rim	Dimensión sin carga		Radio estático de carga	Circunferencia de rodado	Indice de carga	Carga Max kg/lbs							
		SW	OD				Infl. press.	Velocidad kmph/mph						
								Speed Symbol	bar psi	Static	Aplicacion mixta			
		mm	mm				mm				10	30	40	50
650/50 R 22.5 RT	AG20.00	645	1230	559	3725	163D	0.8				4370	3420	2870	2580
							12	9630	7530	6320	5680	5070	4190	
		2	7480	5850	4910	4420	3930	3250						
		29	16480	12890	10810	9740	8660	7160						
		3	9480	7420	6220	5600	4990	4120						
		44	20880	16340	13700	12330	10990	9070						
		4.0	11210	8780	7360	6630	5900	4875						
58	24690	19340	16210	14600	13000	10740								