

**KIOTI**



TRACTOR UTILITARIO 4WD

NX6020CH



Agrícola
Apan 

www.agricolaapan.com.mx

Av. 16 de Septiembre # 36
Col. San Rafael, Apan, Hidalgo, México
C.P. 43909.

Especificaciones



MODELO	NX6020CH
Estructura de protección 3	Cabina SC-TE120*
Motor	
Fabricante	Daedong
Modelo	4B243DTH-A1
Potencia Bruta	60 hp
Índice de velocidad	2600 rpm
No. de cilindros	4
Desplazamiento total	2435 cc
Tipo de aspiración	Turbo cargado
Sistema de combustión	Inyección directa
Índice de compresión	19.2:1
Orden de inyección	1-3-4-2
Peso (seco)	262 kg
Capacidad	
Tanque de diésel	56 L
Cárter del motor (filtro incluido)	7.4 L
Refrigerante del motor	3.9 L
Caja de transmisión	45 L
Soporte del eje delantero	7 L
Toma de fuerza (TDF)	
Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) ¹	48.5* hp
Toma de fuerza (TDF) trasera	Independiente, 540 rpm
Sistema Hidráulico	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Palanca de posición y 3er punto sensible
Caudal de la bomba a presión mínima 2	33.7* Lmin ⁻¹
Bomba de dirección asistida	31.2 Lmin ⁻¹
Flujo hidráulico total	64.9 Lmin ⁻¹
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría II
Capacidad de levante a las esferas 2	1399.9* kgf
Capacidad de levante a 610 mm de las esferas 2	973.1* kgf
No. de cajas de válvulas remotas estándar	2
Transmisión	
Tipo de transmisión	Hidrostática
Cambios principales por cambios de rango	3 rangos
Dirección	Dirección asistida hidrostática
Tipo de freno	Multi-Disco húmedo
Sistema de activación de la tracción delantera	Electrohidráulica
Velocidades de viaje	
Adelante	De 0 a 31.64 km/h
Reversa	De 0 a 31.64 km/h
Dimensiones	
Longitud total (con 3 puntos y contrapesos delanteros)	3742 mm
Ancho total (trocha mínima)	1669 mm
Ancho de la trocha delantera 3	1431* mm
Ancho de la trocha trasera 3	1185* mm
Altura total	2440 mm
Despeje	350 mm
Radio de giro (sin freno)	3690 mm
Peso total con cabina 3	2030* kg

*Valores certificados por el OCIMA-INIFAP conforme con los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas NMX-O-169-SCFI-2016¹, NMX-O-207-SCFI-2016² y NMX-O-181SCFI-2016³

Equipamiento Estándar

- TDF trasera (540 rpm)
- Cubierta de TDF
- TDF automático
- 2 cajas de válvulas
- Dirección asistida hidrostática
- Freno de estacionamiento
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- Joystick
- Luz de trabajo trasera

Equipamiento Opcional

- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros

Implementos Opcionales

- Cargador Frontal
- Retro-Excavadora



daedong

