

**KIOTI**



TRACTOR AGRÍCOLA 4WD

PX1052



Agrícola
Apan 

www.agricolaapan.com.mx

Av. 16 de Septiembre # 36
Col. San Rafael, Apan, Hidalgo, México
C.P. 43909.

Especificaciones



MODELO	PX1052
Estructura de protección 3	Marco de dos postes SRB-TG110*
Motor	
Fabricante	Perkins
Modelo	1104C-44TTTG
Potencia Bruta	106.2 hp
Índice de velocidad	2200 rpm
No. de cilindros	4
Desplazamiento total	4399 cc
Tipo de aspiración	Turbo cargado
Sistema de combustión	Inyección directa
Índice de compresión	17.5:1±1
Orden de inyección	1-3-4-2
Peso (seco)	372 kg
Capacidad	
Tanque de diésel	120 L
Cárter del motor (filtro incluido)	10.5 L
Refrigerante del motor	13.9 L
Caja de transmisión	74 L
Soporte del eje delantero	4.5 L
Toma de fuerza (TDF)	
Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) ¹	81.2* hp
Toma de fuerza (TDF) trasera	Independiente, 540/1000 rpm
Sistema Hidráulico	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Palanca de posición y 3er punto sensible
Caudal de la bomba a presión mínima 2	43.7* Lmin ⁻¹
Bomba de dirección asistida	30.8 Lmin ⁻¹
Flujo hidráulico total	74.5 Lmin ⁻¹
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría II
Capacidad de levante a las esferas 2	1921.6* kgf
Capacidad de levante a 610 mm de las esferas 2	1868* kgf
No. de cajas de válvulas remotas estándar	2
Transmisión	
Tipo de transmisión	Mecánica sincronizada
Cambios principales por cambios de rango	4X4
Numero de velocidades	16x16
Tipo de inversor	Mecánico sincronizado
Dirección	Dirección asistida hidrostática
Tipo de freno	Multi-Disco húmedo
Tipo de embrague	Disco seco
Sistema de activación de la tracción delantera	Electro-Hidráulico
Velocidades de viaje	
Adelante	De 0.82 a 38.36 km/h
Reversa	De 0.80 a 37.33 km/h
Dimensiones	
Longitud total (con 3 puntos y contrapesos delanteros)	4535 mm
Ancho total (trocha mínima)	2000 mm
Ancho de la trocha delantera 3	1510* mm
Ancho de la trocha trasera 3	1528* mm
Altura total	2950 mm
Despeje	495 mm
Radio de giro (sin freno)	4400 mm
Radio de giro (con freno)	3900 mm
Peso total 3	3570* kg

*Valores certificados por el OCIMA-INIFAP conforme con los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas NMX-O-169-SCFI-2016¹, NMX-O-207-SCFI-2016² y NMX-O-181SCFI-2016³

Equipamiento Estándar

- TDF trasera (540/1000 rpm)
- Cubierta de TDF
- TDF automático
- 2 Cajas de válvulas
- Dirección asistida hidrostática
- Freno de estacionamiento
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- Luz de trabajo trasera
- Joystick

Equipamiento Opcional

- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- Salpicaderas delanteras
- 3^a caja de válvulas
- Kit de cilindro auxiliar para 3er punto
- Toldo

Implementos Opcionales

- Cargador Frontal

