

**KIOTI**



TRACTOR AGRÍCOLA 4WD

PX1153PC



Agrícola
Apan 

www.agricolaapan.com.mx

Av. 16 de Septiembre # 36
Col. San Rafael, Apan, Hidalgo, México
C.P. 43909.

Especificaciones



MODELO	PX1153PC
Estructura de protección	Cabina
Motor	
Fabricante	Perkins
Modelo	1104C-44TTAG
Potencia Bruta	115.5 hp
Índice de velocidad	2200 rpm
No. de cilindros	4
Desplazamiento total	4399 cc
Tipo de aspiración	Turbo cargado con Inter-Cooler
Sistema de combustión	Inyección directa
Índice de compresión	17.2:1
Orden de inyección	1-3-4-2
Peso (seco)	440 kg
Capacidad	
Tanque de diésel	120 L
Cárter del motor (filtro incluido)	10.5 L
Refrigerante del motor	14.2 L
Caja de transmisión	85 L
Soporte del eje delantero	5 L
Toma de fuerza (TDF)	
Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF)	88.9 hp
Toma de fuerza (TDF) trasera	Independiente, 540/1000 rpm
Sistema Hidráulico	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Eléctrico
Caudal de la bomba a presión mínima	74.8 L/min
Bomba de dirección asistida	46.5 L/min
Flujo hidráulico total	121.3 L/min
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría II
Capacidad de levante a las esferas	3665 kgf
Capacidad de levante a 610 mm de las esferas	3630 kgf
Carga vertical máxima de la barra de tiro	1500 kg
Peso máximo de la barra de tiro	4500 kg
No. de cajas de válvulas remotas estándar	2
Transmisión	
Tipo de transmisión	Mecánica sincronizada (Power Shuttle)
Cambios principales por cambios de rango	4X4X2
Numero de velocidades	32x32
Tipo de inversor	Electrohidráulico
Dirección	Dirección asistida hidrostática
Tipo de freno	Multi-Disco húmedo
Tipo de embrague	Multi-Disco húmedo
Sistema de activación de la tracción delantera	Electrohidráulico
Velocidades de viaje	
Adelante	De 0.65 a 39.64 km/h
Reversa	De 0.65 a 39.37 km/h
Dimensiones	
Longitud total (con 3 puntos y contrapesos delanteros)	4535 mm
Ancho total (trocha mínima)	2293 mm
Ancho de la trocha delantera	1686 mm
Ancho de la trocha trasera	1754 mm
Altura total	2750 mm
Despeje	475 mm
Radio de giro (sin freno)	4994 mm
Radio de giro (con freno)	4411 mm
Peso total	3702 kg

*Nota: ¡Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso!

Equipamiento Estándar

- TDF trasera (540/1000 rpm)
- Cubierta de TDF
- TDF automático
- 2 Cajas de válvulas
- Dirección asistida hidrostática
- Freno de estacionamiento
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- Luz de trabajo trasera
- Joystick
- Hielera

Equipamiento Opcional

- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- Salpicaderas delanteras
- 3ª caja de válvulas

Implementos Opcionales

- Cargador Frontal

