

**KIOTI**



TRACTOR AGRÍCOLA 4WD

RX7630



Agrícola
Apan 

www.agricolaapan.com.mx

Av. 16 de Septiembre # 36
Col. San Rafael, Apan, Hidalgo, México
C.P. 43909.

Especificaciones



MODELO	RX7630
Estructura de protección	Marco de dos postes trasero
Motor	
Fabricante	Daedong
Modelo	4F243DTM-A1
Potencia Bruta	76 hp
Índice de velocidad	2600 rpm
No. de cilindros	4
Desplazamiento total	2435 cc
Tipo de aspiración	Turbo cargado
Sistema de combustión	Inyección directa
Índice de compresión	17.4:1
Orden de inyección	1-3-4-2
Peso (seco)	269 kg
Capacidad	
Tanque de diésel	85 L
Cárter del motor (filtro incluido)	10.9 L
Refrigerante del motor	9.5 L
Caja de transmisión	52 L
Soporte del eje delantero	10 L
Toma de fuerza (TDF)	
Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF)	63.9 hp
Toma de fuerza (TDF) trasera	Independiente, 540 rpm
Sistema Hidráulico	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Palanca de posición y 3er punto sensible
Caudal de la bomba a presión mínima	41.6 Lmin
Bomba de dirección asistida	31.2 Lmin
Flujo hidráulico total	72.8 Lmin
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría II
Capacidad de levante a las esferas	2256 kgf
Capacidad de levante a 610 mm de las esferas	1768 kgf
No. de cajas de válvulas remotas estándar	1
Transmisión	
Tipo de transmisión	Mecánica sincronizada
Cambios principales por cambio de rangos	4X3
Numero de velocidades	12X12
Tipo de inversor	Mecánico sincronizado
Dirección	Dirección asistida hidrostática
Tipo de freno	Multi-Disco húmedo
Tipo de embrague	Disco seco
Sistema de activación de la tracción delantera	Electro-Hidráulico
Velocidades de viaje	
Adelante	De 1.64 a 37.94 km/h
Reversa	De 1.6 a 37.03 km/h
Dimensiones	
Longitud total (con 3 puntos y contrapesos delanteros)	4050 mm
Ancho total (trocha mínima)	1960 mm
Ancho de la trocha delantera	1485 mm
Ancho de la trocha trasera	1515 mm
Altura total	2730 mm
Despeje	440 mm
Radio de giro (sin freno)	3930 mm
Radio de giro (con freno)	3370 mm
Peso total	2540 kg
*Nota: ¡Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso!	

Equipamiento Estándar

- TDF trasera (540 rpm)
- Cubierta de TDF
- Caja de válvulas
- Dirección asistida hidrostática
- Freno de estacionamiento
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- Luz de trabajo trasera

Equipamiento Opcional

- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- Toldo
- Salpicadera delanteras
- 2 caja de válvulas



daedong