

YIELDMAX



CARACTERISTICA

- Patrón R1-W

BENEFICIOS

- Vida prolongada

CARACTERISTICA

- Angulo dual

BENEFICIOS

- Tracción superior y mejor estabilidad

CARACTERISTICA

- Agarre sobrepuesto superior

BENEFICIOS

- Habilidad de camino y carga mejoradas

CARACTERISTICA

- Hombro resistente y afilado

BENEFICIOS

- Mejor agarre

CARACTERISTICA

- Hombros abiertos

BENEFICIOS

- Autolimpieza mejorada

CARACTERISTICA

- Base redondeada

BENEFICIOS

- Resistencia al desgaste


CARACTERISTICA

- Construcción radial de acero

BENEFICIOS

- Protección contra ponchaduras

MACHINERY



Harvester

Tamaño	Rim	Dimensión		Estática	Circunferencia de rodadura	Índice de carga	Pres. Inf	Carga recomendada kg/lbs	Operacion ciclica								
		sin carga		Carga						Velocidad km/h (mph)							
		SW	OD	Radius						Carga constante							
		mm	mm	mm						10	20	30	40	50	10	15	
in	in	in	in	in	Speed Symbol	bar	psi	Static	6	12	19	25	31	6	9		
800/65R32 CHO SB*	DW27B	800	1853	830	5540	181A8/B	0.8	7640	Static	4980	4080	3550	3320	3320	5980	5480	
	12									16830	10970	8990	7820	7310	7310	13170	12070
	1.6									11450	7470	6130	5330	4980	4980	8960	8220
	23									25220	16450	13500	11740	10970	10970	19740	18110
	2									13040	8510	6970	6070	5670	5670	10210	9360
	29									28720	18740	15350	13370	12490	12490	22490	20620
	2.6									15200	9920	8130	7070	6610	6610	11900	10910
	38									33480	21850	17910	15570	14560	14560	26210	24030
	3.8									18980	12380	10150	8830	8250	8250	14850	13610
55	41810	27270	22360	19450	18170	18170	32710	29980									

* SB - Steel belted

All tires confirms ETRTO T&RA & STRO standards